



O ČO IDE?

Reliéfne plechy sú plechy valcované za tepla s drsnosťou povrchu.

Existujú dve povrchové estetiky: trhacie dosky a rebrované plechy.

Reliéfne dosky majú tú výhodu, že sú prakticky bez opotrebovania a majú vynikajúcu odolnosť proti oderu a nárazu.

Vďaka svojim protišmykovým vlastnostiam sa tieto fólie používajú všade tam, kde je premávka osôb alebo vozidiel na rizikových povrchoch (chodníky, podlahy, nástupištia atď.)

Aplikácie plechov DKP sú plechy, rezanie alebo lisovanie.

OZNAČENIE

Reliéfne listy sú dostupné v nasledujúcej kvalite:

- **S 235 JR**

* "S" znamená konštrukčnú oceľ.

* Nasledujúce číslo označujúce minimálnu medzu klzu v N/mm².

* Terminológia "JR" znamená test odporu, 27 joulov pri + 20 °C

FORMÁTY A GRAMÁŽE

Plechý s protišmykovým vzorom

Hrúbka v mm	3/5	4/6	5/7	6/8	8/10	10/12
Formát plechu v mm	Hmotnosť v kg					
1000 X 2000	54	72	86	101	133	172
1250 X 2500	84	113	135	158	208	269
1500 X 3000	121	162	194	227	299	387



Rýhované plechy

Hrúbka v mm	3/5	4/6	5/7	6/8	7/9	8/10
Formát plechu v mm	Hmotnosť v kg					
1000 X 2000	57	78	94	110	125	142
1250 X 2500	89	122	147	172	195	221
1500 X 3000	128	176	212	248	281	318

* Hmotnosti uvedené ako orientačné podliehajúce výrobným toleranciam. Iné formáty sú k dispozícii na požiadanie.

