



DE QUOI S'AGIT-IL ?

Les tôles à relief sont des tôles laminées à chaud présentant des aspérités superficielles.

Il existe deux esthétiques de surface : les tôles larmées et les tôles striées.

Les tôles à relief présentent l'avantage d'être pratiquement inusable et leur résistance à l'abrasion et aux chocs est excellente.

Du fait de leur propriété antidérapante, ces tôles sont utilisées partout où il y a de la circulation de personnes ou de véhicules sur des surfaces à risque (passerelles, planchers, plate-forme...)

Les applications des tôles DKP sont la tôlerie, la découpe ou l'emboutissage.

DÉSIGNATION

Les tôles à relief sont disponibles en qualité :

- **S 235 JR**

* « S » désignant acier de construction.

* Le nombre qui suit désignant la limite d'élasticité minimale en N/mm².

* La terminologie « JR » signifiant l'essai de résistance, 27 joules à + 20 °C

FORMATS ET POIDS

TÔLES LARMÉES						
Épaisseur en mm	3/5	4/6	5/7	6/8	8/10	10/12
Tôle format en mm	Poids en kg					
1000 X 2000	54	72	86	101	133	172
1250 X 2500	84	113	135	158	208	269
1500 X 3000	121	162	194	227	299	387



TÔLES STRIÉES						
Épaisseur en mm	3/5	4/6	5/7	6/8	7/9	8/10
Tôle format en mm	Poids en kg					
1000 X 2000	57	78	94	110	125	142
1250 X2500	89	122	147	172	195	221
1500 X 3000	128	176	212	248	281	318

* Poids donnés à titre indicatif sous réserve des tolérances usine. D'autres formats sont disponible sur demande.

